

Kurzanleitung Kaffeemaschine Bartscher II 60-Pro

Technische Angaben:

- Inhalt: 9l = 60 Tassen (150ml)
- Mindest-Aufbrühmenge: 4,5l = 30 Tassen
- Aufbrühzeit: 50min bei 9l

Aufstellen:

- Um den Kaffee einfach in die Warmhaltekannen abzufüllen:
Die Kaffeemaschine ohne die Bodenplatte und das Abtropfblech an der Kante der Arbeitsplatte aufstellen
- Um die Maschine einfach befüllen zu können: In der Nähe des Wasserhahns aufstellen

Befüllen und Inbetriebnahme:

- **Nur kaltes Wasser einfüllen.** Sonst funktioniert der Brühprozess nicht. Allg. einfacher: den ausziehbaren Wasserhahn nutzen.
- Mindestens bis zur Hälfte der Maschine füllen
- Den Filterkorb mit dem Steigrohr einlegen und unten in die Heizmulde platzieren.
- Runden Filter in den Filterkorb einlegen
- Pro Tasse ca. 5g Kaffeepulver einfüllen
- Den langen Wasserverteiler auf das Steigrohr stecken
- Den Deckel auf die Maschine auflegen und zum verschließen drehen bis er einrastet
- Einschalten indem man den EIN/AUS-Kippschalter in Position „I“ bringt. Die im Schalter integrierte rote Netz-Kontrolllampe leuchtet auf und zeigt an, dass das Gerät im Betrieb ist und der Aufbrühvorgang läuft.
- Leuchtet die grüne Lampe auf, ist der Kaffee fertiggebrüht und wird auf Serviertemperatur gehalten.

Wieder-Befüllung:

- Die Kaffeemaschine am Kippschalter ausschalten
- Den Filterkorb mit benutztem Pulver+Filter mit dem Steigrohr entnehmen
Achtung heiß!!!
- Filter und Pulver in den Restmüll entsorgen
- Beginnen mit „Befüllen und Inbetriebnahme“